



Productos destacados

Bona Create, tinte



9 COLORES DISPONIBLES

¡Expresa su propio estilo! Bona dispone de un exclusivo y amplio sistema de tintes con el que podrá dar un toque personal a su suelo de madera. Se trata de una nueva fórmula que aporta modernos colores para casi cualquier tipo de madera (las maderas tropicales no admiten los teñidos). Su aplicación es cómoda y el resultado es una coloración bonita y uniforme de la madera. Como parte del sistema Bona, Create ha sido desarrollado de acuerdo a los criterios de sostenibilidad más avanzados.



DESCRIPCIÓN

Es un tinte en base de aceite que le da la posibilidad de crear un estilo propio sobre el suelo de madera. Si su suelo de madera está viejo/ apagado puede transformarlo completamente con uno de estos modernos colores. A diferencia de la mayoría de tintes Bona Create es muy fácil de aplicar; el riesgo de marcas por sobreposición o coloración irregular es prácticamente inexistente.

Su fórmula libre de cobalto y baja en emisiones de COVs, garantiza un aire saludable en interiores así mismo, unas condiciones de trabajo seguras.

LO MÁS DESTACADO

- Gama de colores que se pueden mezclar entre sí.
- Versátil; ofrece muchas opciones de acabado final.
- Compatible con los acabados al agua y aceites Bona.
- Fácil de aplicar, riesgo mínimo de superposición.
- Alta eficacia: 30-40 m²/ litro.
- Tiempo de secado entre 24 y 72 horas máximo.
- Cómoda aplicación gracias a su gran tiempo abierto.
- Libre de metales pesados como cobalto.
- Excelente rendimiento: 1 litro = 40 m²
- Contenido en disolvente inferior al 10%.

Bona[®]
Passion for wood floors



Productos destacados

Bona Create, tinte

DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto:	Tinte de 1 comp basado al aceite enriquecido
Contenido sólido:	Aprox. 90 %
VOC:	max 100 g/litro
Dilución:	No diluir
Tiempo de secado:	Mínimo 24 horas a 20°C/60% R.H.
Herramienta de aplicación:	Máquina buffer o espátula de acero inoxidable
Rendimiento del producto: aplicación	30-40 m ² /litro dependiendo de método de aplicación
Seguridad:	Sin clasificar
Riesgo de fuego:	Si (Ver Ficha de Datos de Seguridad)
Limpieza:	Limpieza de herramientas con aguarrás inmediatamente después de la aplicación. Material seco puede ser eliminado con acetona.
Caducidad:	2 años, desde el día de fabricación, con envase original cerrado.
Almacenamiento/transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5°C o superiora +25°C durante el almacenamiento y transporte
Eliminación:	Residuos y garrafas vacías deben tratarse de acuerdo con las regulaciones locales.
Envasado:	6 x 1 litro(80 cajas por pallet)