

Ficha técnica

Quick-Step Compact

Edición	01.2013	Método	Parametros	Exigencias según la norma	Valores Quick-Step
Características generales					
dimensiones			1-strip 3-strip		1820x145 mm 1820x190 mm 13 mm
Grosor				1-strip 3-strip	6 1,5834 m ² 2,0748 m ²
Lamas por paquete m ² por paquete					
Composición de la plancha					
Capa superficial			PEFC, FSC o de origen controlado legalmente		2,5000 mm
Núcleo			PEFC, FSC o de origen controlado legalmente	Abeto o pino	HDF QS Mastercore
Base			en la longitud		1,3500 mm
conexión			en la anchura		Uniclic Uniclic Multifit
Capa superficial					
Especies de madera				Roble	
origen				Europa	
acabado					Laca mate
sistema de clasificación					Marquant
Instalación					
flotante			en subsuelo Quick-Step	cf. instrucciones de instalación	
encolado al suelo de base			con pegamento parquet de polímero MS Quick-Step	cf. instrucciones de instalación	
CE	EN 14342:2008		notified body	DAP-PL-1033.00	tipo 4
Garantía			Conexión Uniclic uso doméstico uso comercial	Condiciones de la garantía en cada paquete	por vida 25 años sobre pedido
Acabado					
resistencia al desgaste	barniz UV-secándose SIS 923509 DIN 68861		arena cayenda S33		de 5 hasta 7 capas 800-1000 100-1050
resistencia a los arañazos	EN 13442		Capa superficial anti-arañazos con	todo excepto tinta azul tinta azul	clase 5 clase 3
resistencia a las manchas					
Aspecto general del suelo colocado	EN 13489		diferencias de altura diferencias en anchura efecto teja a lo largo efecto teja a lo ancho	≤ 0,20 mm ≤ 0,20 mm ≤ 0,1 % ≤ 0,2 %	≤ 0,15 mm ≤ 0,15 mm ≤ 0,1 % ≤ 0,2 %
Sillas de oficina de ruedas	EN 13329		Use ruedas blandas tipo W (EN 12529) y/o una estera apropiada bajo las sillas		
Resistencia anti-deslizante	CEN/TS 15676				USRV 50-52
Emisión formol	EN 717-1				E1 0 ppm
PCP					debajo de límite de detección
Resistencia térmica	EN 12664				0,106 m ² .°K/W
Calefacción radiante				pidar instrucciones de instalación específicas	
Clasificación al fuego	EN 14342		CWFT		D _{fl} - S ₁
			con una superficie de roble		C _{fl} - S ₁

UNILIN Flooring bvba - Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke - België
E-mail: technical.service@quick-step.com Tel : +32 56 67 52 37 Fax : +32 56 67 52 39